

Profi Power Rohr – und Abflussfrei



Wasser über Abflussöffnung entfernen .
Für ausreichend Belüftung des Raumes sorgen.
Ca. 1/2 Kaffeetasse Rohr – u. Abflussfrei in den Abfluss kippen und ca. 2 Tassen warmes Wasser nachschütten.

Nach 4 – 8 Minuten mit reichlich warmem Wasser gründlich nachspülen.

Wichtig : Nicht bei Wannen oder Duschen aus Acryl , Messing , oder Kupfer anwenden. Nicht auf Naturstein wie Granit ect. anwenden.

Lagerung : Haltbar mindesten 3 Jahre , Rohr - und Abflussfrei darf nicht Frost ausgesetzt werden.

Sicherheitshinweise : R 35 Verursacht schwere Verätzungen
S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.
S 36/37 Bei Bearbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille sowie Gesichtsschutz tragen.
S 45 Bei Verletzungen oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und das Etikett des Profi Power Rohr –u. Abflussfrei vorzeigen.

Inhaltsstoffe : 45 > % Natronhydroxid 5> % Kaliumhydroxid
< 8 % nichtionische Tenside .